

Aire Acondicionado Split Muro On- Off Smart Wifi

Equipo Ecológico R-410

Características Funcionales

- Capacidades desde 9.000 a 24.000 Btu/h.
- Filtro antibacteriano esteriliza el aire, encapsula virus y bacterias.
- Dispositivo Wifi incorporado - APP Smart
- Equipo ecológico R-410.
- Frío en Verano, Calor en Invierno.
- Kit instalación 4 mtrs. y Control remoto .
- Split muro consta de dos unidades: interior y exterior.
- Modo sleep y turbo.
- Programación de encendido y apagado semanalmente APP.
- Panel retroiluminado
- Logra un ambiente silencioso y confortable.
- Panel frontal fácil de desmontar para lavar y tapón de evacuación de condensados
- Protección "Blue Fin".



Dimensiones

Unidad Interior (mm)

Btu.	A	B	C	KG
9	790	200	275	9
12	845	200	289	11
18	970	224	300	14
24	1078	224	292	17

Unidad Exterior (mm)

Btu.	W	H	D	KG
9	782	540	320	29
12	782	540	320	29
18	933	680	378	47
24	933	646	373	50

Esquema de Instalación

Características Técnicas

Split Muro Ecológico		SM09	SM12	SM18	SM24
Capacidad enfriamiento	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
Eficiencia Energética	ABCDEFG	A	A	A	A
Refrigerante	-	R410	R410	R410	R410
Tuberías refrigerante (líq./gas/longitud)	mm	φ 6,35 / φ 9,53 / 4	φ 6,35 / φ 9,53 / 4	φ 6,35 / φ 12,7 / 4	φ 6,35 / φ 15,9 / 4
Consumo potencia enfria. / calefac.	W	820 / 763	1.001 / 867	1.540 / 1.445	1.970 / 1.800
Capacidad de enfria. / calefac.	Btu/h	9.042 / 9.500	10.997 / 11.089	17.101 / 17.500	22.178 / 22.178
Consumo corriente enfria. / calefac.	A	3.73 / 3.47	4.64 / 4.02	7.1 / 6.7	9.5 / 8
Entrada de alimentación compresor	W	795	960	1490	1930
COP	W / W	3.23	3.22	3.25	3.30
Voltaje	V	220 ~ V/50Hz	220 ~ V/50Hz	220 ~ V/50Hz	220 ~ V/50Hz
Rango temperatura	°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
Rango temperatura ambiente Operación enfria.	°C	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
Rango temperatura ambiente Operación calefac.	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Nivel de ruido Uni. Interior	db(A)	49/47/42/36	52/48/44/38	55/53/48/44	59/56/50/46
Nivel de ruido Uni. Exterior	db(A)	58	61	64	63
Distancias máximas linterior/externo	Mts.	15	20	25	25
Distancias máx. Altura interior/externo	Mts.	5	10	10	10
CÓDIGO RECAL	-	AA09K3NND6	AA12K3NND6	AA18K3NND6	AA24K3NND6